

## 水性木器著色劑

### 產品介紹：

本產品為全透明的染色劑，不會影響木材紋路的呈現，更可以突顯木材紋路的美觀，使得使得木器的質感更為提升。

### 適用範圍：

- 室內裝潢木器著色塗裝

### 特點：

水性透明著色劑具有顯現木紋的功效，尤其適合用在高級木種上。

### 產品編號：

產品編號	品名	產品特性說明
WB-1021-B1	黑色染色劑	為原色 可供客戶自行調整所需顏色。
WB-1021-Y2	黃色染色劑	為原色 可供客戶自行調整所需顏色。
WB-1021-R3	紅色染色劑	為原色 可供客戶自行調整所需顏色。
WB-1021-B4	藍色染色劑	為原色 可供客戶自行調整所需顏色。
WB-1021-P5	柚木色 染色劑	木作裝潢常用之柚木色。
WB-1021- W6	胡桃色 染色劑	木作裝潢常用之胡桃色。
WB-1021-R7	花梨色 染色劑	木作裝潢常用之花梨色。

### 儲存：

本產品有良好之儲存安定性，但其穩定隨其儲存條件不同而有所微差異，儲存期為12個月(一年)約自出貨後一年內，儲存環境應避免陽光照射及濕氣過高之環境。  
建議存放環境溫度15-30度。

### 注意事項：

在使用產品時，所有人員應意識到採取適當預防措施之重要性，具體之技術資料可參閱隨產品說明書之物質安全資料說明書MSDS。

### 包裝方式：

小包裝	1 公升/桶
小包裝	20 公升/桶
大包裝	120 公升/桶

### 使用說明：

- 1.塗裝方式：噴塗法建議使用1.0 mm噴嘴、刷塗方式。
- 2.注意事項：
  - 基材上的瑕疵打磨去除乾淨。
  - 將基材上的粉塵吹氣移除。
  - 刷塗本產品1~3道，用量會因木頭質地的不同而有所差異。
  - 乾燥速率：表乾→5~10分鐘  
完全乾燥→60~90分鐘  
最高物性→72小時

※塗裝前需先將表面油污或灰塵清理乾淨，以免影響塗料與物件的密著度！

### 施工時注意事項：

1. 開封後最好可以一次使用完畢，但如無法一次使用完畢，請將瓶口上的樹脂擦拭乾淨，並確保外蓋緊閉以避免跟空氣中的濕氣接觸後產生硬化現象。
2. 如不慎接觸到眼睛，請立即用大量清水清洗眼睛並迅速就醫。
3. 禁止吞食，如不慎誤飲請立即催吐並迅速就醫。
4. 產品請置於陰涼通風處，避免陽光直射。
5. 請將產品放置於兒童無法取得之處，並嚴禁兒童進入施工區域。

### 施工間隔時間：

項目	常溫施工間隔時間	烘箱施工間隔時
著色劑	30 分鐘	15分鐘
填縫劑	1 小時	30分鐘
底 漆	1 小時	30分鐘
面 漆	2 小時	30分鐘

### 操作說明：

著色噴塗作業



著色刷塗作業



**產品技術說明書**  
Technical Data Sheet



友田發股份有限公司  
台灣 高雄市左營區博愛二路366號27樓之6  
TEL : +886-7-5580776 FAX : +886-7-5580775